DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. 03 Rasante fine GP-CSI-Wc0 EN 998-1

***1**.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:*

Rasante Fine GP-CSI-Wc0 EN 998-1

2. *Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4:*

Nome commerciale–Lotto e sito di produzione o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo e/o sul DDT

3. *Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:*

Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni, utilizzata in applicazioni in pareti, soffitti, colonne e ripartizioni

***4.** Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5:*

MINERMIX srl
via Lecce 91
73013 Galatina (LE)
Tel.: +(39) 0836 638411
Fax: +(39) 0836 638427
Email: info@minermix.it
Web:minermix.it

Stabilimento di Produzione
Minermix s.r.l.
Via Lecce,91
73013 Galatina (LE)

5. *Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2:*

Nessun mandatario

6. *Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:*

Sistema 4

***7.**Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:*

EN 998-1:2016

MINERMIX | calce, inerti e derivati

8.*Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:*

non applicabile

9.*Prestazione dichiarata:*

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Massa Volumica	1542,4 Kg/m3	EN 998-1:2016
Resistenza a Compressione	0,82 N/mm2	
Adesione	0,27 N/mm2	
Modulo di Rottura	B	
Assorbimento d'acqua per capillarità	2,43 Kg/m2*min 0,5	
Coefficiente di permeabilità al vapore	6,1	
Conducibilità termica	0,46 w/mK	
Reazione a fuoco	A1	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	

10. *La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9: Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Fasano 30/06/2022

REV 04