



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. 02-DoP-2013

- 1** Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Calce Dolomitica EN 459-1 DL 85-30 S
- 2** Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4:
Calce idrata dolomitica - Lotto e sito di produzione o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo e/o sul DDT
- 3** Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Destinato all'impiego in applicazioni o materiali da costruzione, edifici ed opere di ingegneria civile. A condizione che il prodotto sia utilizzato in conformità alla norma di applicazione pertinente e/o alle istruzioni del fabbricante e/o secondo la miglior pratica corrente
- 4** Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5:

MINERMIX srl

via Lecce 91

73013 Galatina (LE)

Tel.: +(39) 0836 638411

Fax: +(39) 0836 638427

E-mail: info@minermix.it

Web: minermix.it

Stabilimento di Produzione

Minermix s.r.l.

Via Lecce, 91 73013 GALATINA (LE)

- 5** Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2:
nessun mandatario
- 6** Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:
Sistema 2+
- 7** Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
EN 459-1:2010 + Rev. 2015
L'organismo notificato 0925 ha effettuato secondo il sistema 2+:
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica;

ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica;
 e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica:
 n 0925-CPR Ce b n. 14/2009

8 Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
CaO + MgO	≥ 85 %	EN 459-1:2010 + Rev. 2015
MgO	≥ 30% (vedi 4.4.2. in EN 459-1)	
CO ₂	≤ 9 % (vedi 4.4.2. in EN 459-1)	
SO ₃	≤ 2 %	
Contenuto di acqua libera	≤ 2 %	
Contenuto di aria	≤ 12 %	
Penetrazione	>10 e < 50	
Residuo al vaglio 0,09 mm	≤ 7 %	
Residuo al vaglio 0,20 mm	≤ 2 %	
Massa volumica	0,4-0,6 Kg/dm ³	
Stabilità	Prova superata	

9 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Fasano 30/06/2022
 Rev.03