



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Nr. 03 Rasante fine GP-CSI-Wc0 EN 998-1

- 1** Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
Rasante Fine GP-CSI-Wc0 EN 998-1
- 2** Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4:  
Nome commerciale - Lotto e sito di produzione o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo e/o sul DDT
- 3** Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni, utilizzata in applicazioni in pareti, soffitti, colonne e ripartizioni
- 4** Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5:

MINERMIX srl  
C.da Matarano 3/a  
72015 Fasano BR  
Tel.: +(39) 080 4386511  
Fax: +(39) 080 4386527  
E-mail: info@minermix.it  
Web: minermix.it  
Stabilimento di Produzione  
Minermix s.r.l.  
Via Lecce,91 73013 GALATINA (LE)

- 5** Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2:  
nessun mandatario
- 6** Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V:  
Sistema 4
- 7** Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:  
EN 998-1:2016
- 8** Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:  
non applicabile

**9** Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Massa Volumica	1542,4 Kg/m <sup>3</sup>	EN 998-1:2016
Resistenza a Compressione	0,82 N/mm <sup>2</sup>	
Adesione	0,27 N/mm <sup>2</sup>	
Modulo di Rottura	B	
Assorbimento d'acqua per capillarità	2,43 Kg/m <sup>2</sup> *min 0,5	
Coefficiente di permeabilità al vapore	6,1	
Conducibilità termica	0,46 w/mK	
Reazione a fuoco	A1	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi MSDS	

- 10** La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9: Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:  
Tommaso De Pasquale-Amministratore Unico

Fasano 25/11/2020  
REV 03